



KASRO-2K-Verpresssystem

Das ideale Werkzeug bei schnellen Reparaturen von Rohrleitungen.

Mit dem KASRO 2-Komponenten-Verpresssystem können sowohl undichte Seitenkanalanschlüsse als auch Risse, undichte Muffen und Scherben verpresst werden.

Das Harz besteht aus den Komponenten A und B, die sich in zwei Materialtanks von 2001 befinden. Die Versorgung im System erfolgt durch ein 80m langes 2K-Schlauchpaket. Über eine elektrisch gesteuerte Pumpe werden unmittelbar an der Schadstelle die Komponenten mittels Statikmischer vermischt und direkt in die Schadstelle injiziert. Die Aushärtung ist bei Idealbedingungen nach nur wenigen Minuten abgeschlossen.

Dadurch kann die punktuelle Sanierung schnell und erfolgreich abgeschlossen werden. Über das elektronische System werden dem Benutzer immer sämtliche Daten (Druck, Fördermenge) optisch und akustisch angezeigt. Dadurch ist eine exakte Kontrolle möglich, wie viel Material an welchen Schadstellen verarbeitet wurde. Bei Störungen oder Mischfehlern wird das System automatisch gestoppt.

Systemvorteile

- Reparatur von Rohrleitungen
- Keine Querschnittsreduzierung
- Auch bei Fremdwasser-Infiltration einsetzbar
- Kompaktes System mit großem Aktionsradius
- Mit DIBt-Zulassung
- Kurze Reparaturzeiten